

# ZIMA s **Velvanou**

## CHLADICÍ KAPALINA F - PROFI SERVIS

Koncentrovaná mrazuvzdorná kapalina na bázi ethylenglykolu s prodlouženou životností obsahující organické inhibitory koroze. V letním období zabraňuje přehřátí motoru. Odpovídá normám BS 6580:1992, ASTM D 3306, SAE J 1034. V požadavcích na nemrznoucí a antikorozi vlastnosti odpovídá normě VW TL 774 D/F.

### Vzhled/vlastnosti:

CHLADICÍ KAPALINA F má růžovou barvu. Celoročně chrání chladicí systém motorového vozidla před působením mrazu a před korozi. Zaručuje velmi dobrý převod tepla. Obsahuje chuťové přísady zabraňující požití. Neobsahuje dusitany, aminy, fosfáty ani silikáty.

### Doporučené ředění chladicích kapalin F, C:

Ředí se destilovanou nebo kvalitní pitnou vodou podle následujícího poměru objemových jednotek.

Poznámka: Tolerance teplot +/- 2°C

Název výrobku	Balení	Název výrobku	Balení
KAPALINA F 1 L	1	KAPALINA C 1 L	1
KAPALINA F 3 L	3	KAPALINA C 3 L	3
KAPALINA F 5 L	5	KAPALINA C 5 L	5
KAPALINA F 25 L	25	KAPALINA C 25 L	25
KAPALINA F 60 L	60	KAPALINA C 60 L	60
KAPALINA F 200 L	200	KAPALINA C 200 L	200
KAPALINA F 1000 L	1000	KAPALINA C 1000 L	1000

## CHLADICÍ KAPALINA C - PROFI SERVIS

Koncentrovaná mrazuvzdorná kapalina na bázi ethylenglykolu. Obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze včetně silikátů na ochranu chladicího systému. V letním období zabraňuje přehřátí motoru. Odpovídá normám BS 6580:1992, AFNOR R-15-601, ASTM D 3306, SAE J 1034. V požadavcích na nemrznoucí a antikorozi vlastnosti odpovídá normě VW TL 774 C.

### Vzhled/vlastnosti:

CHLADICÍ KAPALINA C má zelenomodrou barvu. Celoročně chrání chladicí systém motorového vozidla před působením mrazu a před korozi. Zaručuje velmi dobrý převod tepla. Obsahuje chuťové přísady zabraňující požití. Neobsahuje dusitany, aminy ani fosfáty.

CHLADICÍ KAPALINA F, C/voda	bod tuhnutí	bod varu
1:2	-18° C	105° C
1:1,5	-27° C	108° C
1:1	-38° C	110° C

	Chladicí kapalina typu C	Chladicí kapalina typu F
vzhled	modrozelená kapalina	fialová kapalina
hustota (g/cm <sup>3</sup> )	1,1215	1,117
pH 33% roztoku	7,94	-
pH 50% roztoku	7,6	-
volná alkalita (ml)	12	5,1
obsah H <sub>2</sub> O (%)	2,93	2,93

## Zimní náplně do ostřikovačů

Název	Balení
ZIP ZAP -18°C 1 L	1
ZIP ZAP -18°C 3 L	3
ZIP ZAP -18°C 5 L	5
ZIP ZAP -18°C 25 L	25
ZIP ZAP -18°C 1000 L	1000
ZIP ZAP -35°C 1 L	1
ZIP ZAP -35°C 3 L	3
ZIP ZAP -35°C 5 L	5
ZIP ZAP -35°C 25 L	25
ZIP ZAP -35°C 1 000 L	1000
GLACIDET -80°C 1 L	1
GLACIDET -80°C 3 L	3
GLACIDET -80°C 25 L	25

